

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

RVi-4CFT-AS326-M.02z10/3-P



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2020 г.

1. Основные сведения об изделии

Взрывозащищенная сетевая камера видеонаблюдения RVi-4CFT-AS326-M.02z10/3-P (далее – видеочамера) служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом и электромеханическим ИК-фильтром, что позволяет вести наблюдение при различных условиях съемки.

Видеочамера предназначена для эксплуатации во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений, в которых присутствуют (могут присутствовать) взрывоопасные смеси пыли, паров и газов с воздухом, относящиеся по температуре самовоспламенения к группам Т6 (ГОСТ Р 51330.0-99).

2. Основные технические данные

| RVi-4CFT-AS326-M.02z10/3-P | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Матрица | Тип матрицы | 1/2.8" КМОП |
| Объектив | Тип объектива | Моторизованный |
| | Фокусное расстояние | 5 – 50 мм |
| Режим "День/ночь" | ИК-фильтр | Механический |
| Видео | Максимальное разрешение, частота кадров | 2 Мп, 25 к/с |
| Функции | Поддерживаемые видеокодеки | H.265, H.264, MJPEG |
| | Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 ГБ |
| | Компенсация засветки | WDR 2x (120 дБ), BLC |
| Сеть | Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Эксплуатация | Электропитание | РоЕ, до 55 Вт |
| | Класс защиты | IP68, IEx d IIC Gb X |
| | Диапазон рабочих температур | -60°C... +55°C |
| | Материал корпуса | Алюминиевый сплав (АД31Т5) |
| | Габаритные размеры | 670(Д)×150(Ш)×315(В) мм |
| | Вес | 6900 г |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

| | |
|----------------------------|-------|
| Видеочамера | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

Меры безопасности при проверке и эксплуатации изделия должны соответствовать требованиям: главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), в том числе глава 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в том числе руководство по эксплуатации.

К работам по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, ознакомленные с технической документацией на изделие и прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию.

Все работы по обслуживанию, связанные со снятием крышки должны производиться только при снятом напряжении.

5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отопляемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеочамеры.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

